PRODUKTDATENBLATT

Q8 Formula Elite C2 5W-30

Synthetisches ACEA C2/PSA B71 2290-2014-PKW-Motoröl

Beschreibung

Q8 Formula Elite C2 5W-30 ist ein hochgradig synthetisches Pkw-Motoröl, das erstklassige Effizienz, Biodiesel-Kompatibilität und einzigartigen Motorschutz für Peugeot- und Citroen-Motoren (PSA) bietet. Es übertrifft die Anforderungen von ACEA C2 und erfüllt die strengen Anforderungen der PSA B71 2290-2014-Spezifikation.

Anwendungen

Q8 Formula Elite C2 5W-30 wurde für Euro 4- und Euro 5-Motoren von Peugeot/Citroen entwickelt, die die PSA B71 2290-2014-Spezifikation erfordern. Es ist mit PSA-Motoren kompatibel, die die Spezifikationen ACEA A1/B1 und ACEA A5/B5 erfordern. Das Produkt ist auch für PKW und leichte Nutzfahrzeuge mit normalen Saug- oder Turbobenzinmotoren, Autogas- und Euro 4- und Euro 5-Dieselmotoren, die ACEA C2 erfordern, geeignet.

Leistungen

- *Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs um mindestens 2,5 %*
- *Großartiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.*
- *Hervorragende Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

ACEA	C2	**PSA**	B71 2290-2014
API	SN		

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,853*
Viskositätsklasse	*-*	*-*	*SAE 5W-30*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*56.1*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9.8*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*162*
Abscherrate	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>-2.9*
Scheinbare Viskosität bei -30°C	*D 5293*	*mPa.s*	*5200*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-33*
Flammpunkt, COC	*D 92*	*°C*	*205*

Die typischen Kennwerte stellen keine Spezifikation dar. Diese Kennwerte bewegen sich innerhalb der erlaubten Produktionstoleranzen.