PRODUKTDATENBLATT

Q8 Gear Oil M 75W-90

Vollsynthetisches API GL-4-, MB 235.11-Schaltgetriebeöl

Beschreibung

Q8 Gear Oil M 75W-90 ist ein hochwertiges vollsynthetisches Getriebeöl, das ausgezeichnete Schmiereigenschaften für Hochlast-Getriebe bietet. Dieses Produkt verfügt über erstklassige thermische Stabilität und Kraftstoff sparende Eigenschaften. Es ist speziell für den Einsatz in Mercedes-Benz-Schaltgetrieben konzipiert, die MB 235.11 erfordern, und erfüllt die API GL-4-Spezifikation.

Anwendungen

Q8 Gear Oil M 75W-90 wurde speziell für Schwerlast-Getriebe konzipiert, die MB 235.11 erfordern. Der Schmierstoff ist auch für alle Fahrzeuge zu empfehlen, die Öl der Viskositätsklasse 75W-90 benötigen, oder wenn vom Hersteller die API GL-4- oder MAN 341 Z4/E4-Spezifikation vorgeschrieben ist.

Leistungen

- *Vollsynthetische Formulierung für extreme thermische Stabilität.*
- *Hervorragender Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.*
- *Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.*
- *Ausgezeichnet leichtes Schalten bei niedrigen Temperaturen und verlängerte Lebensdauer der Ausrüstung.*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

API	GL-4	**MAN**	341 Type Z4
Eaton/Fuller	Europe Extended drain (300.000 km)	**MB**	235.11
MAN	341 Type E3	**Volvo**	400.000km drain intervals
MAN	341 Type E4	**Volvo**	97305
MAN	341 Type MB	**Volvo**	97315
MAN	341 Type Z3	**ZF**	TE-ML 02D

Eigenschaften

	Verfahren	*Einheit*	*Typische*
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,896*
Viskositätsklasse	*-*	*-*	*SAE 75W-90*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*16.0*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*168*
Brookfield Viskosität bei -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*80*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-39*
Flammpunkt, P-M	*D 93*	*°C*	*173*

Die typischen Kennwerte stellen keine Spezifikation dar. Diese Kennwerte bewegen sich innerhalb der erlaubten Produktionstoleranzen.