PRODUKTDATENBLATT

Q8 Formula Prestige V 5W-30

Ultrahochleistungs-PKW-Motorenöl mit niedrigem sulfataschegehalt (LOW SAPS), ACEA C3 2016, API SP und VW 504.00 / 507.00 Baumuster 2020 Motoröl.

Beschreibung

Ultrahohe Leistung mit niedrigem sulfataschegehalt (LOW SAPS) SAE 5W-30-synthetisches Motorenöl für Euro 5- und 6-Motoren. Dieses Produkt hat die neuesten Tests VW 504.00 / 507.00 Baumuster 2020, MB 229.52 und BMW Longlife-04 (B48) bestanden. Das Produkt bietet außerdem Schutz gegen Frühzündung - Low Speed Pre-Ignition (LSPI) sowie Kompatibilität mit Benzinpartikelfiltern (GPF). Es bietet einen sehr guten Kraftstoffverbrauch und Motorschutz für Diesel- und Benzinmotoren und ist gleichzeitig mit Biokraftstoffen kompatibel.

Anwendungen

Synthetisches Motoröl für Euro 5 & 6-Motoren für VW, Mercedes, Porsche und BMW sowie alle Fahrzeuge, die einen ACEA C3, API SN, SN Plus, SP benötigen, sowie Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselpartikelfilter (GPF oder DPF)

Leistungen

- *LSPI-kompatible Formulierung (Low Speed Pre Iginition – Frühzündung) für Turbo-Benzinmotoren*
- *Hochgradiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.*
- *Einzigartiger Motorschutz durch stabile Viskosität während der gesamten Einsatzdauer des Öls.*
- *Außergewöhnliche Kraftstoffeinsparung von bis zu 2% oder mehr.*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

ACEA	C3	**Porsche**	**C30**
ACEA	Recommended for ACEA C2	**VAG**	VW 501.01
API	SP	**VAG**	VW 502.00
BMW	**Longlife-04 (B48)**	**VAG**	VW 503.00
Chrysler	MS-11106	**VAG**	VW 503.01
GM	Dexos2	**VAG**	**VW 504.00 Baumuster 2020**
MB	229.31	**VAG**	VW 505.00
MB	**229.51**	**VAG**	VW 505.01
MB	**229.52**	**VAG**	VW 506.00
Opel/Vauxhall	OV0401547-D30	**VAG**	VW 506.01
Opel/Vauxhall	OV0401547-G30	**VAG**	**VW 507.00 Baumuster 2020**

Farbcode blau = offiziell freigegeben

Eigenschaften

	Verfahren	*Einheit*	*Typische*
Dichte bei 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,849*
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,852*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*69.1*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*12.1*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*174*
Abscherrate	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*3.7*
Scheinbare Viskosität bei -30°C	*D 5293*	*mPa.s*	*5600*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-45*
Flammpunkt, COC	*D 92*	*°C*	*234*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.