

## Q8 Bach 7530

Huile de coupe entière hautes performances à profil de sécurité avancé et faible volatilité

### Description

Q8 Bach 7530 est une huile de lubrification à viscosité moyenne, sans chlore, incluant une technologie extrême pression de type actif. Cette huile de coupe haute performance est basée sur la dernière technologie de fluides de base synthétiques de haute pureté obtenus chimiquement à partir de gaz naturel, qui sont exempts de composés aromatiques polycycliques (PAH et BaP). Q8Bach 7530 possède un point d'éclair élevé et un profil de sécurité avancé. Sa faible volatilité entraîne une consommation réduite et procure un environnement de travail plus sûr et plus sain.

### Applications

Q8 Bach 7530 est plus particulièrement développée pour la coupe lourde et peut également être utilisée pour le brochage et l'usinage général de matériaux durs.

### Mode d'emploi

Pour préserver l'intégrité du produit, les bidons doivent être stockés dans un bâtiment à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.

### Environnement, santé et sécurité

Pour les instructions de manipulation sans risque et les questions liées à l'environnement, consultez la fiche de données de sécurité.

### Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 20°C	D 4052	g/ml	0,837
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	33
Apparence	Visual	-	Bright & Clear
Corrosion sur lame de cuivre, 100°C, 3h	D 130	-	4
Point d'éclair, COC	D 92	°C	200
Essais quatre billes, charge de soudure	IP 239	kg	> 800

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

### Remarques

Veillez contacter votre représentant Q8Oils pour obtenir des conseils et une assistance concernant votre application et votre équipement spécifiques.