

Q8 Bach XNF 28

Huile de coupe entière non active hautes performances

Description

Q8 Bach XNF 28 est une huile de coupe entière non active, sans chlore, destinée à l'usinage général et technique d'aciers alliés et de métaux non ferreux comme le cuivre et l'aluminium. Sa résistance élevée à l'oxydation procure une longue durée de vie d'huile en service. Ses propriétés de coupe avancées offrent une finition de surface optimale et prolongent la durée de vie de l'outil, ce qui permet de réduire les coûts.

Applications

Q8 Bach XNF 28 est spécialement conçue pour l'usinage général et les opérations techniques d'enlèvement de métal.

Mode d'emploi

Pour préserver l'intégrité du produit, les bidons doivent être stockés dans un bâtiment à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.

Environnement, santé et sécurité

Pour les instructions de manipulation et les questions liées à l'environnement, consultez la fiche de données de sécurité.

Propriétés

| | Méthode | Unité | Typique |
|---|---------|--------------------|---------|
| Densité, 15°C | D 4052 | g/ml | 0.87 |
| Viscosité Cinématique, 40°C | D 445 | mm ² /s | 28 |
| Point d'éclair, COC | D 92 | °C | 195 |
| Corrosion sur lame de cuivre, 100°C, 3h | D 130 | - | 1 |
| Essais quatre billes, charge de soudure | IP 239 | kg | 520 |

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Remarques

Veillez contacter votre représentant Q8Oils pour obtenir des conseils et une assistance concernant votre application et votre équipement spécifiques.