

## Q8 Bach XNK

Huile de coupe entière hautes performances

### Description

Q8 Bach XNK est une huile de coupe entière sans chlore, non active, à faible viscosité spécialement développée pour les opérations de rodage.

### Applications

Q8 Bach XNK est un lubrifiant de premier choix pour les opérations de rodage et d'usinage léger.

### Mode d'emploi

Pour préserver l'intégrité du produit, les fûts doivent être stockés dans un bâtiment à l'abri des infiltrations d'eau, du gel et de la lumière directe du soleil.

### Environnement, santé et sécurité

Pour les instructions de manipulation et les questions liées à l'environnement, consultez la fiche de données de sécurité.

### Propriétés

|   | Méthode | Unité              | Typique |
|---|---------|--------------------|---------|
| Densité, 15°C                           | D 4052  | g/ml               | 0.818   |
| Densité, 20°C                           | D 4052  | g/ml               | 0.815   |
| Viscosité Cinématique, 40°C             | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 4.7     |
| Point d'éclair, COC                     | D 92    | °C                 | 130     |
| Couleur                                 | D 1500  | -                  | L 0.5   |
| Corrosion sur lame de cuivre, 100°C, 3h | D 130   | -                  | 1b      |
| Essais quatre billes, charge de soudure | IP 239  | kg                 | 300     |

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

### Remarques

Veuillez contacter votre représentant Q8Oils pour tout(e) conseil ou assistance supplémentaire concernant votre application ou équipement spécifique.