

Q8 Bizet AW 320

Ketten- und Kettensägeöl mit ausgezeichneter Leistung

Beschreibung

Q8 Bizet AW 320 ist ein Ketten- und Kettensägeöl mit ausgezeichneter Leistung und niedrigem Pourpoint. Es enthält ausgewogene Extremdruckadditive für niedrigen Ölverbrauch. Q8 Bizet AW 320 bildet einen Ölfilm mit starken Hafteigenschaften, der die Haltbarkeit der Kettengleitschienen erhöht. Seine Komponenten wurden sorgfältig ausgewählt, damit keine schädlichen und unangenehmen Gerüche auftreten.

Anwendungen

Q8 Bizet AW 320 wird für die Ketten und Laufschiene von Kettensägen verwendet. Es eignet sich auch perfekt für Ketten, Laufschiene und Führungen bei Industrieanwendungen.

Leistungen

- Verbesserte Langlebigkeit von Anlagen dank seiner Eigenschaften
- Ausgezeichnete Haftfestigkeit
- Hervorragende Verschleißschutzeigenschaften
- Geringerer Ölverbrauch und somit niedrigere Wartungskosten
- Ausgezeichnete thermische Belastbarkeit
- Hervorragende Reibungsminderung
- Geruchsneutral

Spezifikationen & Zulassungen

ISO 6743-1 L-AC

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
ISO Viskositätsklasse	-	-	320
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,896
Farbe	D 1500	-	L 2.0
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	320
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	24.3
Viskositätsindex	D 2270	-	97
Neutralisationszahl (TAN)	D 974	mg KOH/g	0.37
Pour Point	D 97	°C	-12
Flammpunkt, COC	D 92	°C	280
Kupferkorrosion, 3 Std., 100 °C	D 130	-	1
Struktur	Visual	-	Stringy
Vierkugerverschleißtest, 392 N, 75 °C, 1200 U/min	D 4172	mm	0.4

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Bemerkungen

Q8 Bizet AW 320 darf nicht für die Motorschmierung der Kettensäge verwendet werden.