

## Q8 Dynobear 10

Excelente aceite polivalente de circulación

### Descripción

Q8 Dynobear 10 es un excelente lubricante polivalente desarrollado para rodamientos para husillos de máquinas-herramienta. . Contiene un eficaz aditivo para reducir el rozamiento y evitar los tirones y vibraciones que se pueden producir en los rodamientos para husillos. Q8 Dynobear 10 tiene una larga vida útil, una destacada protección frente a la corrosión, excelentes características antidesgaste y una alta estabilidad térmica y química.

### Aplicaciones

Q8 Dynobear 10 se usa en rodamientos para husillos en maquinaria que funciona a grandes velocidades y en distancias cortas, como amoladoras, mandrinadoras de coordenadas y tornos.

### Beneficios

- Reducción de paradas gracias al aumento de eficiencia del mantenimiento
- Excelente disminución de la fricción
- Evita el pegado
- Se necesitan menos productos gracias a la versatilidad de aplicaciones de los lubricantes
- Muy adecuado para diferentes operaciones

### Especificaciones & aprobaciones

**DIN** 51517-2 CL **ISO** 6743-2 F

### Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Grado de viscosidad ISO	-	-	10
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,844
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	10
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	2.65
Índice de viscosidad	D 2270	-	98
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	166
Color	D 1500	-	L 0.5

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.