

Q8 Dynobear 32

Uitstekende multifunctionele circulatieolie

Omschrijving

Q8 Dynobear 32 is een uitstekend multifunctioneel circulatiesmeermiddel voor werktuigmachines en algemene gereedschappen. Het bevat een bepaald additief dat frictie vermindert en elimineert 'stick-slip' en trillingen die in mechanische en hydraulische machines kunnen voorkomen. Q8 Dynobear 32 beschikt over een voortreffelijke roest- en corrosiebescherming, uitstekende antislijtage-eigenschappen en een goede chemische en thermische stabiliteit.

Toepassingen

Q8 Dynobear 32 wordt gebruikt in middelmatig belaste hydraulische systemen. De Q8 Dynobear reeks wordt ten zeerste aanbevolen voor de smering van werktuigmachines en algemene uitrusting. Ze is geschikt voor vaste koppelen, sledebanen, dwarsvoedingsleden en automatische leibanen onder druk.

Voordelen

- Minder stilstandtijd dankzij hogere onderhoudsefficiëntie
- Uitstekende wrijvingsvermindering
- Voorkomt vastkleven
- Minder producten nodig dankzij veelzijdige toepassingen voor smeermiddelen
- Buitengewoon geschikt voor diverse activiteiten

Specificaties & goedkeuringen

DIN	51517-2 CL	ISO	6743-2 F
DIN	51524-1 HL		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
ISO viscositeitsklasse	-	-	32
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,869
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	32,0
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	5,4
Viscositeitsindex	D 2270	-	102
Vlampunt, COC	D 92	°C	216
Kleur	D 1500	-	L 0.5

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.