

Q8 Gluck H

Avanzado aceite para transferencia de calor

Descripción

Q8 Gluck H es un avanzado aceite para transferencia de calor con una base seleccionada de aceites parafínicos altamente refinados. Se utiliza en sistemas cerrados de transferencia indirecta de calor y ofrece un alto rendimiento de transferencia de calor en un amplio intervalo de temperaturas. Q8 Gluck H ofrece una larga vida útil gracias a su estabilidad frente a la oxidación y bajo craqueo del carbono. Sus sedimentos carbonosos quedan reducidos al mínimo para garantizar un sistema más limpio.

Aplicaciones

Q8 Gluck H se usa en sistemas cerrados de transferencia de calor que operen a temperaturas de la película de aceite máximo 320 °C.

Beneficios

- Mejora la durabilidad del equipo gracias a sus características
- Excelente disipación de calor
- Destacada resistencia al calor
- Alto punto de inflamación
- Baja formación de residuos
- Excelente persistencia térmica

Especificaciones & aprobaciones

ISO 6743-12 Q

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,878
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm ² /s	60.15
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm ² /s	7.99
Índice de viscosidad	D 2270	-	98
Punto de congelación	D 97	°C	-15
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	242

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Observaciones

Excelentes propiedades de fluidez a bajas temperaturas (-15 °C)