

## Q8 Hunt HV 32

Duurzame hydraulische vloeistof

### Omschrijving

Q8 Hunt HV 32 is een duurzame hydraulische vloeistof voor uiteenlopende hydraulische toepassingen. Door deze vloeistof te gebruiken, beschermt u de natuurlijke bronnen en vermindert de ecologische voetafdruk aanzienlijk in vergelijking met gebruikelijke hydraulische oliën. Dankzij de combinatie van gezuiverde basisoliën en zorgvuldig geselecteerde additieven voldoet Q8 Hunt HV 32 aan de hydraulische industriestandaard DIN 51524-3 HVLV.

### Toepassingen

Q8 Hunt HV 32 wordt gebruikt bij uiteenlopende industriële hydraulische toepassingen bij diverse temperaturen. Dit duurzaam smeermiddel wordt ook gebruikt in hydraulische systemen die in winterse omstandigheden (tot -42°C) werken en in mobiele hydraulische systemen zoals kranen, graafmachines en andere off-roadwerktuigen.

### Voordelen

- Minder stilstandtijd en verbeterde onderhoudsefficiëntie
- Technologie met zink
- Hoge viscositeitsindex
- Verbeterde antislijtage-eigenschappen
- Beperkte impact op het milieu
- Goede milieuduurzaamheid

### Specificaties & goedkeuringen

DIN 51524-3 HVLV ISO 11158 HV

### Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
ISO viscositeitsklasse	-	-	32
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0.857
Kin. viscositeit basisolie bij 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	31.5
Kin. viscositeit basisolie bij 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	6.3
Viscositeitsindex	D 2270	-	152
Vlampunt, COC	D 92	°C	210
Stolpunt	D 97	°C	-42
FZG Test, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	12

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.