

## Q8 Mozart CL 20 SAE 50

Aceite para cilindros de alto rendimiento para motores de cruceta de dos tiempos

### Descripción

Q8 Mozart CL es un aceite para cilindros de alto rendimiento para motores de cruceta de dos tiempos que operen a alta presión y en condiciones de altas temperaturas. Para combustibles bajos en azufre se recomienda un TBN 20.

### Aplicaciones

Para la lubricación de los cilindros de todos los grandes motores diésel de movimiento lento en aplicaciones marinas.

### Características

### Beneficios

#### Tecnología mejorada

Aceites base de excelente calidad, que mantienen una consistente película de aceite en todas las condiciones de carga

Excelente protección contra la oxidación y la corrosión, que protege todas las superficies metálicas incluso bajo condiciones extremas

### Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Grado de viscosidad	-	-	SAE 50
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0.930
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	196
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	17.8
Índice de viscosidad	D 2270	-	100
Punto de inflamación, V.C.	D 93	°C	196
Punto de congelación	D 97	°C	-12
Número de base total (TBN)	D 2896	mg KOH/g	20

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.