

Q8 Rossini G 220

Fluido sintético para engranajes de grado alimentario

Descripción

Q8 Rossini G 220 es un fluido sintético de calidad superior para engranajes de grado alimentario usado en las industrias alimentaria y farmacéutica. Sus ingredientes cuidadosamente seleccionados dan como resultado una lubricación excepcional, una volatilidad mínima y una protección extrema contra la corrosión y la oxidación. Q8 Rossini G 220 contiene componentes únicos que cuentan con la certificación NSF (categoría H1). El fluido tiene una excepcional estabilidad térmica y química.

Aplicaciones

Q8 Rossini G 220 se usa en todo tipo de transmisiones por engranaje y cojinetes en plantas de procesamiento de alimentos, carne y aves que requieren propiedades excepcionales de extrema presión y antidesgaste. Q8 Rossini G 220 se recomienda especialmente para las industrias farmacéutica y alimentaria (producción o envasado de bebidas).

Beneficios

- Inocuo para el medio ambiente
- Uso seguro en la industria alimentaria
- No contiene compuestos peligrosos
- Menor tiempo de parada y mejora de la eficiencia del mantenimiento
- Superior aceite sintético
- Destacadas características antidesgaste
- Excelente estabilidad mecánica
- Desyacada capacidad para repeler el agua

Especificaciones & aprobaciones

DIN	51517-3 CLP	ISO	21469
-----	-------------	-----	-------

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Grado de viscosidad ISO	-	-	220
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,848
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm ² /s	224
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm ² /s	25.6
Índice de viscosidad	D 2270	-	146
Punto de congelación	D 97	°C	-33
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	300
Ensayo FZG, A/8,3/90	DIN 51354	load stage	>12

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.