

## Q8 da Vinci 8

Trennöl mit einzigartiger Oberflächengüte

### Beschreibung

Q8 da Vinci 8 ist ein hochgradiges Trennöl mit Rosthemmern für Stahlformen. Es ist lösemittelfrei und leicht aufzutragen. Die Reaktivschicht im Öl bildet einen Belag zwischen dem Beton und der Form und enthält Additive für ein sauberes Entformen. Q8 da Vinci bietet eine einzigartige glatte Betonoberflächengüte und sorgt für saubere, flecken- und staubfreie Formen.

### Anwendungen

Q8 da Vinci 8 wird für das Entformen von Gründungspfählen und bauseitigen Elementen aus Beton (senkrechte und temperierte Formen) verwendet, etwa Böden, Treppen und Balkonen. Es wird auf Stahl- und Sperrholzformen aufgetragen. Q8 da Vinci 8 ist überaus empfehlenswert für Baukonstruktionen und eignet sich auch für direktes Entformen.

### Leistungen

- Führt zu einer verbesserten Standzeit des fertigen Qualitätsprodukts.
- Oberflächen hervorragender Qualität
- Helle Farbe
- Einzigartige Rostschutzeigenschaften
- Extrem effektive Entformbarkeit
- Optimierte mit Spezialadditiven
- Verhindert Festsetzen
- Extrem praktisch in der Anwendung

### Eigenschaften

|                                     | Verfahren | Einheit            | Typische         |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|
| Aussehen                            | Visual    | -                  | Bright and Clear |
| Dichte bei 20 °C                    | D 4052    | g/ml               | 0,84             |
| Kinematische Viskosität, 40 °C      | D 445     | mm <sup>2</sup> /s | 8,0              |
| Pour Point                          | D 97      | °C                 | -15              |
| Flammpunkt, COC                     | D 92      | °C                 | 140              |
| Rostprüfung, Proz. A und B, 24 Std. | D 665     | -                  | pass             |

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

### Bemerkungen

Zur Verwendung bei niedrigen Temperaturen empfehlen wir die Q8 da Vinci P-Produkte. Q8 da Vinci-Produkte sollten mittels Niederdruck-Spritzverfahren oder Pinsel gleichmäßig und sparsam auf die Fläche aufgetragen werden, am besten gleich nach dem Ausschalen. Bei Verwendung auf frischem oder unbehandeltem Holz kann ein zweiter Anstrich notwendig sein.