HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Q8 Garden Oil SAE 30

Aceite de motor de 4 tiempos para equipos de jardinería

Descripción

Q8 Garden Oil SAE 30 es un aceite mineral monogrado de alta calidad diseñado para cumplir con los requisitos de motores pequeños utilizados en aplicaciones de equipos de jardinería. Gracias a su formulación cuidadosamente seleccionada, proporciona la protección adecuada contra el desgaste, la oxidación, la herrumbre y mantiene un excelente nivel de limpieza incluso en las condiciones más severas.Q8 Garden Oil SAE 30 ofrece una estabilidad térmica y mecánica extremadamente alta y un rendimiento duradero.

Aplicaciones

Pequeños motores de 4 tiempos de gasolina o diésel en cortadoras de césped, hormigoneras, pequeños generadores eléctricos a motor, etc.

Beneficios

- *Evita el desgaste gracias a la buena resistencia de la película.*
- *Excelente protección contra el óxido y la corrosión.*
- *Excelente protección antiadherente de los anillos de los pistones y contra la acumulación de barnices.*

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

API CC **API** SF

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,891
Grado de viscosidad	-	-	SAE 30
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm²/s	99.6
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm²/s	11.3
Índice de viscosidad	D 2270	-	99
Número de base total (TBN)	D 2896	mg KOH/g	7.5
Punto de congelación	D 97	°C	-27
Punto de inflamación, V.C.	D 93	°C	202
Cenizas sulfatadas	D 874	% mass	1.3
Temperatura límite de bombeo	D 3829	°C	-23

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.