

Q8 Bach RGF

Q8 Bach RGF es un fluido de rectificado de tiras de alto rendimiento con muy buenas propiedades de enfriamiento y lavado.

Descripción

Q8 Bach RGF es un fluido de rectificado de tiras de alto rendimiento con muy buenas propiedades de enfriamiento y lavado. Q8 Bach RGF está especialmente desarrollado para el rectificado de tiras, y es compatible con los aceites de laminado en frío de Q8 Bach.

Aplicaciones

Q8 Bach RGF está especialmente desarrollado diseñado para el rectificado de tiras de acero inoxidable.

Instrucciones para el usuario

Para conservar las propiedades de este producto, los envases deben almacenarse en el interior, protegidos de la congelación, el agua y la luz directa del sol.

Seguridad y Salud y Medio Ambiente

Consulte las instrucciones de la Hoja de Datos de Seguridad del producto para un uso seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Propiedades

| | Método | Unidad | Típicas |
|---------------------------------|--------|--------------------|----------------|
| Apariencia | Visual | - | Bright & Clear |
| Densidad, 15 °C | D 4052 | g/ml | 0.84 |
| Viscosidad cinemática, 40 °C | D 445 | mm ² /s | 7 |
| Punto de inflamación, V.A. | D 92 | °C | 146 |
| Corrosión al cobre, 100 °C, 3 h | D 130 | - | 1 |

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Observaciones

Contacte con su representante en Q8Oils para obtener más información y asesoramiento para su aplicación y equipo específicos.