

Q8 Cylinder Oil C 460

Huile pour cylindres à vapeur

Description

Q8 Cylinder Oil C est une huile pour cylindres à vapeur offrant une protection optimale contre l'usure et une excellente lubrification en conditions humides. Cette huile présente une stabilité à l'oxydation élevée, une résistance naturelle à la formation de gomme et une bonne résistance du film d'huile en cas de nettoyage à la vapeur. Q8 Cylinder Oil C possède des propriétés avancées d'adhésion aux parois de cylindre et de séparation de l'eau.

Applications

Q8 Cylinder Oil C est recommandée pour les cylindres à vapeur soumis à des conditions de température et de pression élevées. Elle est également appliquée dans les engrenages sous carter fonctionnant à faible vitesse.

Caractéristiques

Avantages

Sécurité

Adapté aux besoins spécifiques de votre équipement pour garantir un fonctionnement sûr et fiable

Technologie améliorée

Excellentes propriétés de désaération, performances antimoussantes exceptionnelles et séparation d'eau rapide afin de garantir un service sans problème

Spécifications & approbations

ANSI/AGMA

9005-E02

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Apparence	Visual	-	Bright and Clear
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,899
Grade de viscosité ISO	-	-	460
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm ² /s	460
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm ² /s	31.5
Indice de viscosité	D 2270	-	100
Point d'écoulement	D 97	°C	-15
Point d'éclair, COC	D 92	°C	314

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.