

Q8 Formula Arctic 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло для арктических широт с превосходными эксплуатационными характеристиками для легковых автомобилей

Описание

Q8 Formula Arctic 5W-40 - это высокопроизводительное полностью синтетическое моторное масло для легковых и коммерческих автомобилей. Моторное масло гарантирует улучшенную защиту двигателя и лёгкий запуск в холодную погоду. Разработан для борьбы с образованием шлама и соответствует спецификации API SN.

Сферы применения

Высокоэффективное моторное масло для легковых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми, дизельными двигателями с турбонаддувом или без него и двигателями, работающими на сжиженном газе. Особенно рекомендуется для высокопроизводительных многоклапанных двигателей с катализаторами.»

Преимущества

- Исключительная защита двигателя после холодного запуска.
- Превосходная прочность масляной пленки, предотвращает износ двигателя.
- Превосходная прочность масляной пленки при любых условиях работы двигателя.

Технические характеристики, рекомендации и допуски

ACEA	A3/B4	Renault	RN 0700
API	CF	VAG	VW 502.00
API	SN	VAG	VW 505.00
MB	229.3		

Свойства

	Способ	Единица	Типичные
Плотность, 15 °C	D 4052	g/ml	0.850
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.2
Кин. Вязкость базового масла при 40 °C	D 445	mm ² /s	89.9
Вязкотемпературный показатель	D 2270	-	164
Допустимая вязкость, -30 °C	D 5293	mPa.s	5100
Точка потери текучести	D 97	°C	-63
Температура воспламенения, P-M	D 93	°C	221
Вязкость при высокой темп. и высокая скорость сдвига	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.