

Q8 Mahler C 15W-40

Hoogkwalitatieve olie voor gasmotoren

Omschrijving

Q8 Mahler C is een hoogkwalitatieve olie voor gasmotoren die de Cummins CES 20074 specificatie vereisen. Dit product is geschikt voor viertaktgasmotoren die in normale of zware omstandigheden werken.

Toepassingen

Viertaktgasmotoren die in normale of zware omstandigheden werken.

Kenmerken

Verbeterde technologie

Lange olieversingsintervallen

Motorprestaties

Voordelen

Uitstekende prestaties op vlak van lage temperatuur en vloeibaarheid zorgen voor voortreffelijke bescherming bij lage temperatuur en koude start

Uitstekende alkaliteitsreserve houdt motorprestaties in stand en vergroot de olieversingsintervallen

Voortreffelijke weerstand tegen voorontsteking en kloppen

Specificaties & goedkeuringen

Cummins CES 20074

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,884
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 15W-40
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	106.0
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.1
Viscositeitsindex	D 2270	-	135
TBN	D 2896	mg KOH/g	5
Stolpunt	D 97	°C	-24
Vlampunt, P-M	D 93	°C	190
Sulfaatas	D 874	% mass	0.5

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Hoogkwalitatieve olie voor gasmotoren