

Q8 Outboard Synt 2T

Fluido sintético para embarcaciones de recreo

Descripción

Q8 Outboard Synt 2T es un excepcional lubricante de embarcaciones de recreo totalmente sintético a base de ésteres cuidadosamente seleccionados. La tecnología de «quemado limpio» produce una combustión limpia. El resistente Q8 Outboard Synt 2T sin ceniza proporciona un rendimiento extremo, incluso en sistemas de inyección directa de combustible. Tiene excepcionales propiedades detergentes y de limpieza que dan como resultado una mayor vida útil del motor y una protección antidesgaste extrema.

Aplicaciones

Q8 Outboard Synt 2T ha sido desarrollado para trabajar al máximo nivel de potencia en motores fueraborda deportivos y de competición y en motos acuáticas (PWC – Personal Water Craft). Q8 Outboard Synt 2T cumple la especificación NMMA TC-W3 y protege especialmente los motores de alta potencia que funcionan durante largos periodos de tiempo con altos niveles de rendimiento, ya sean de carburación o de inyección directa (DFI).

Beneficios

- Excelente protección del cilindro contra el desgaste por rayazos.
- Excelente protección contra la suciedad de las bujías y la preignición.
- Excelente protección antiadherente de los anillos de los pistones y contra la acumulación de barnices.
- Excelente reducción del bloqueo del sistema de escape.
- Excelentes características para usar todo el año en cualquier clima.

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

API	TC +	NMMA	TC-W3
JASO	FD	SAE	Class 3 Fluidity

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,895
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm ² /s	53
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm ² /s	9
Punto de congelación	D 97	°C	-40
Punto de inflamación, V.C.	D 93	°C	115

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Observaciones

Es recomendable utilizar la concentración recomendada por el fabricante del motor.