PRODUKTDATENBLATT

Q8 Formula Prestige V 5W-30

Ultrahochleistungs-PKW-Motorenöl mit niedrigem sulfataschegehalt (LOW SAPS), ACEA C3 2016, API SP und VW 504.00 / 507.00 Baumuster 2020 Motoröl.

Beschreibung

Ultrahohe Leistung mit niedrigem sulfataschegehalt (LOW SAPS) SAE 5W-30-synthetisches Motorenöl für Euro 5- und 6-Motoren. Dieses Produkt hat die neuesten Tests VW 504.00 / 507.00 Baumuster 2020, MB 229.52 und BMW Longlife-04 (B48) bestanden. Das Produkt bietet außerdem Schutz gegen Frühzündung - Low Speed Pre-Ignition (LSPI) sowie Kompatibilität mit Benzinpartikelfiltern (GPF). Es bietet einen sehr guten Kraftstoffverbrauch und Motorschutz für Diesel- und Benzinmotoren und ist gleichzeitig mit Biokraftstoffen kompatibel.

Anwendungen

Synthetisches Motoröl für Euro 5 & 6-Motoren für VW, Mercedes, Porsche und BMW sowie alle Fahrzeuge, die einen ACEA C3, API SN, SN Plus, SP benötigen, sowie Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselpartikelfilter (GPF oder DPF)

Leistungen

- *LSPI-kompatible Formulierung (Low Speed Pre Iginition – Frühzündung) für Turbo-Benzinmotoren*
- *Hochgradiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.*
- *Einzigartiger Motorschutz durch stabile Viskosität während der gesamten Einsatzdauer des Öls.*
- *Außergewöhnliche Kraftstoffeinsparung von bis zu 2% oder mehr.*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

ACEA	C3	**Renault**	RN 0700
ACEA	Recommended for ACEA C2	**Renault**	RN 0710
API	SP	**Stellantis**	FPW 9.55535/03
BMW	Longlife-04 (B48)	**VAG**	VW 501.01
BMW	Longlife-19 FE	**VAG**	VW 502.00
Chrysler	MS-11106	**VAG**	VW 503.00
GM	Dexos2	**VAG**	VW 503.01
MB	229.31	**VAG**	VW 504.00 Baumuster 2020
MB	229.51	**VAG**	VW 505.00
MB	229.52	**VAG**	VW 505.01
Opel/Vauxhall	OV0401547-D30 *	**VAG**	VW 506.00
Opel/Vauxhall	OV0401547-G30 *	**VAG**	VW 506.01
PSA	B71 2290	**VAG**	VW 507.00 Baumuster 2020
Porsche	C30		

Farbcode blau = offiziell freigegeben

** Freigabe ausstehend*

Eigenschaften

	Verfahren	*Einheit*	*Typische*
Viskositätsklasse	*SAE J300*	*SAE*	*5W-30*
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,852*
Dichte bei 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,849*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*69,1*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*12,1*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*174*
Abscherrate	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*3,7*
Scheinbare Viskosität bei -30°C	*D 5293*	*mPa.s*	*5600*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-45*
Flammpunkt, COC	*D 92*	*°C*	*234*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.