

## Q8 Rembrandt EP 1

Verbeterd 'extreme pressure' vet op basis van lithium

### Omschrijving

Q8 Rembrandt EP 1 is een veelzijdig lithiumvet met 'extreme pressure' eigenschappen en is bestand tegen temperaturen tot 130 °C. Dit lithiumvet is gebaseerd op minerale olie en biedt dankzij de zachte structuur een optimale verpompbaarheid bij lage temperatuur. De verbeterde rolstabiliteit van Q8 Rembrandt EP 1, de goede anti-slijtage-eigenschappen en de roestbescherming resulteren in een lange levensduur van het vet.

### Toepassingen

Q8 Rembrandt EP 1 wordt gebruikt in industriële toepassingen en de auto-industrie. Het is geschikt voor gecentraliseerde smeersystemen. Q8 Rembrandt EP 1 wordt ten zeerste aanbevolen bij zwaarbelaste glij- en antifrictielagers, bussen en pennen in draglines, bulldozers, tractors, graafmachines, trucks, hijsmateriaal, lieren, enz.

### Voordelen

- Verbeterd de duurzaamheid van machines dankzij specifieke eigenschappen
- Extreme hogedrukeigenschappen
- Verbeterde mechanische stabiliteit
- Goed geschikt voor uiteenlopende temperaturen
- Optimale antiroesteigenschappen

### Specificaties & goedkeuringen

DIN	51502 KP1K-30	ISO	6743 L-XCCFB1
Danieli			

### Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Zeep type	-	-	Lithium
Kleur	Visual	-	Brown
Consistentie, NLGI No.	NLGI	-	NLGI 1
Penetratie, gekneed, 25 °C, 60 slagen	D 217	0.1 mm	319
Kin. viscositeit basisolie bij 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	200
Druppelpunt	D 566	°C	205
Koper corrosie, 100 °C, 24 h	D 4048	-	pass
Vier-kogel test, lasbelasting load	IP 239	N	2450

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.