

Q8 Chain Oil 150

Verbeterde olie voor kettingen en kettingzagen.

Omschrijving

Q8 Chain Oil 150 is een verbeterde olie voor kettingen en kettingzagen en biedt dankzij de hechtfilm een laag olieconsumptie en een goede slijtagebescherming. De uitstekende onderdelen worden zorgvuldig geselecteerd om schadelijke of nare geurtjes te vermijden. Q8 Chain oil 150 biedt optimale bescherming tegen slijtage, corrosie en roest.

Toepassingen

Q8 Chain Oil 150 wordt gebruikt in kettingen en kettingzaaggeleiders Deze olie is perfect voor kettingen, leibanen en geleiders in industriële toepassingen.

Voordelen

- Verbeterd de duurzaamheid van machines dankzij specifieke eigenschappen
- Verbeterde bindingseigenschappen
- Uitstekende verspreiding
- Verbeterde slijtageweerstand

Specificaties & goedkeuringen

ISO 6743-1 L-AC

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
ISO viscositeitsklasse	-	-	150
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,887
Kleur	D 1500	-	L 2.0
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	150.0
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.60
Viscositeitsindex	D 2270	-	96
Stolpunt	D 97	°C	-12
Vlampunt, COC	D 92	°C	262
Koper strip, 3 h, 100 °C	D 130	-	1

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Q8 Chain Oil 150 mag niet worden gebruikt om de motor van de kettingzaag te smeren.