

## Q8 T 2200

Huile hydraulique et de transmission supérieure pour l'agriculture et la construction

### Description

Q8 T 2200 est une huile universelle supérieure pour transmissions de tracteur. Elle est formulée pour fournir une protection exceptionnelle au matériel agricole, tout terrain et de construction. Cette huile polyvalente répond aux exigences de l'API et d'une série de constructeurs tels que Deutz, Volvo, CAT et Allison. Q8 T 2200 améliore la durabilité, augmente le confort de l'opérateur et renforce la productivité.

### Applications

Q8 T 2200 est utilisée comme lubrifiant pour le matériel agricole, tout terrain et de construction. Elle est appliquée comme huile pour frein/d'embrayage immergé, comme lubrifiant d'hydraulique ou de transmission ou pour les essieux (UTTO).

### Avantages

- Limite le bruit des freins immergés tout en réduisant l'usure de la plaque de friction.
- Excellentes propriétés fluides hydrauliques.
- Remarquable protection contre la corrosion des composants.
- Remarquable compatibilité avec les élastomères traditionnels.
- Excellente prévention de la formation de mousse.

### Spécifications, recommandations et approbations

API	GL-4	Massey Ferguson	CMS M 1135
Allison	C-4	Massey Ferguson	CMS M 1141
Case	MS 1207	Massey Ferguson	CMS M 1143
Case	MS 1209	Massey Ferguson	CMS M 1145
Case	MS 1210	New Holland	NH 410-B
Case New Holland	MAT 3505	New Holland	NH 410-C
Case New Holland	MAT 3506	Valtra	G2-08 (XT-60)
Case New Holland	MAT 3525	Valtra	G2-B10 (XT-60+)
Case New Holland	MAT 3540	Volvo	<b>97303 (WB 101)</b>
Caterpillar	TO-2	ZF	TE-ML 03E
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	ZF	TE-ML 03L
Ford	M2C134-D	ZF	<b>TE-ML 05F</b>
John Deere	JDM J20C	ZF	TE-ML 06K
Komatsu	KES 07.866	ZF	<b>TE-ML 17E</b>
Komatsu Dresser	B06-0002	ZF	<b>TE-ML 21F</b>
Kubota	UDT		

Code couleur bleu = officiellement approuvé

### Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,871
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	55.1
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	9.8
Indice de viscosité	D 2270	-	165
Viscosité Brookfield, -26°C	D 2983	Pa.s	8
Viscosité Brookfield, -10°C	D 2983	Pa.s	1,2
Point d'écoulement	D 97	°C	-33
Point d'éclair, COC	D 92	°C	215
Essai FZG, A/8,3/90	DIN 51354	load stage	11

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

## **Remarques**

*La fiche technique du produit comprend une sélection de spécifications. Pour une vue d'ensemble complète, veuillez consulter le site internet de Q8Oils.*