

## Q8 T 720 D 15W-40

Olio motore per diesel pesanti

### Descrizione

Q8 T 720 D 15W-40 è un lubrificante multigrado, Full SAPS, progettato per i motori diesel aspirati o turbocompressi di veicoli pesanti, macchine agricole e macchine da cantiere che operano in condizioni di esercizio molto severe. Offrire prestazioni superiori in termini di controllo dell'ossidazione e della formazione di morchie e depositi.

### Applicazioni

Q8 T 720 D 15W-40 è stato formulato per ottenere un lubrificante con eccezionale stabilità termica alle alte temperature, buona fluidità nelle partenze a freddo ed un potere detergente-disperdente superiore, in grado di garantire la massima sicurezza d'esercizio anche utilizzando gasoli ad alto tenore di zolfo.

### Specifiche

ACEA	E2	Caterpillar	ECF-1a
ACEA	E3	MAN	M 3275
ACEA	E5	MB	228.3
API	CH-4	Renault	RLD
API	SL	Volvo	VDS-2

### Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Densità, 20°C	D 4052	g/ml	0,867
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	99,4
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	14,4
Indice di viscosità	D 2270	-	145
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	220
Punto di scorrimento	D 97	°C	-36

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.