

Q8 Allroads 4T 10W-40

Eccellente olio sintetico per motociclette

Descrizione

Q8 Allroads 4T 10W-40 è un eccellente olio sintetico per motociclette che si adatta a varie condizioni di guida. La sua robusta formulazione fornisce un forte film su tutte le parti mobili per garantire un'eccezionale protezione dall'usura e dalla corrosione degli ingranaggi in tutte le condizioni di guida. Q8 Allroads 4T 10W-40 supera le massime esigenze internazionali degli OEM.

Applicazioni

Q8 Allroads 4T 10W-40 è utilizzato in motociclette da strada (trasporto quotidiano) e fuoristrada con frizione a secco o a bagno d'olio. Viene utilizzato sia in motori raffreddati ad aria che ad acqua.

Proprietà

- Eccellenti prestazioni del motore in condizioni di guida estreme.
- Proprietà eccezionali tutto l'anno.
- Eccellente protezione contro ruggine e corrosione.
- Eccezionale lubrificazione dei cuscinetti e protezione del cilindro dall'usura.
- Eccellente pulizia e protezione dall'usura di tutti i componenti.

Specifiche

API SL **JASO** MA2

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Densità, 20°C	D 4052	g/ml	0,861
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,864
Gradazione SAE	-	-	10W-40
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm ² /s	98
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm ² /s	14.3
Indice di viscosità	D 2270	-	150
Punto di scorrimento	D 97	°C	-39
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	231

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.