

Q8 Antifreeze Premixed

Voorgemengde motorkoelvloeistof op basis van ethyleenglycol

Omschrijving

Q8 Antifreeze Premixed is een uitstekende motorkoelvloeistof op basis van ethyleenglycol. Deze olie bevat geen amines, fosfaten of nitrieten. Q8 Antifreeze Premixed is gebruiksklaar. U hoeft geen water toe te voegen.

Toepassingen

Q8 Antifreeze Premixed wordt tijdens alle seizoenen gebruikt in de koelsystemen van verbrandingsmotoren in wagens en van industriële verbrandingsmotoren. Het is ook geschikt voor bepaalde industriële warmtewisselingsystemen.

Voordelen

- Uitmuntende corrosiebescherming van de metalen onderdelen van het koelsysteem.
- Voortreffelijke compatibiliteit met autoverf en afwerkingsproducten.
- Voortreffelijke bescherming tegen metaalcorrosie.
- Voortreffelijke compatibiliteit met rubberen afdichtingen
- Koelvloeistof voor alle seizoenen.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

| | | | |
|-------|-------------|----------|-------------|
| ASTM | D 3306 | FVV Heft | R 443 |
| ASTM | D 4656 | JIS | K 2234 |
| Afnor | NF R 15-601 | SAE | J 1034 |
| CUNA | NC 956-16 | UNE | 26-361-88/1 |

Eigenschappen

| | Methode | Eenheid | Eigenschappen |
|-------------------------|---------|---------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C | D 4052 | g/ml | 1,075 |
| Kleur | Visual | - | Green-blue |
| Vorstbescherming 50-50% | D 1177 | °C | -36 |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Q8 Antifreeze Premixed moet niet worden verdund met water. Het product is gebruiksklaar voor het koelsysteem van de motor. We raden aan om deze soort motorkoelvloeistof na 1 jaar te vervangen.