

Q8 Axle Oil TP 80W-90

Синтетическое масло для мостов LS

Описание

Q8 Axle Oil TP 80W-90 является универсальным маслом стандарта API GL-5 для автомобилей для сложных условий эксплуатации, оснащенных дифференциалом повышенного трения и тормозами мокрого типа, обеспечивающим превосходную защиту от износа и отличное динамическое торможение для плавной и безопасной остановки. Этот продукт значительно снижает вибрацию тормозов, продлевает срок службы компонентов МКПП и улучшает защиту от экстремального давления.

Сферы применения

Q8 Axle Oil TP 80W-90 специально разработано для сельскохозяйственной и внедорожной/строительной техники, требующей соответствия стандарту API GL-5 и оснащенной дифференциалами повышенного трения и тормозами мокрого типа.

Преимущества

- Обеспечивает превосходную защиту от износа и продлевает срок службы узлов.
- Превосходная защита от чрезмерного давления
- Превосходная защита механизма в тяжелых условиях эксплуатации.
- Превосходная защита от ржавчины и коррозии.

Технические характеристики, рекомендации и допуски

API	GL-5 LS	John Deere	JDQ-96
John Deere	JDM J20C		

Свойства

	Способ	Единица	Типичные
Плотность, 15 °C	D 4052	g/ml	0,9
Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C	D 445	mm ² /s	147
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	D 445	mm ² /s	15,5
Вязкотемпературный показатель	D 2270	-	106
Вязкость по Брукфилду, -26 °C	D 2983	Pa.s	150
Точка потери текучести	D 97	°C	-21
Температура воспламенения, СОС	D 92	°C	182

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.