

Q8 Bach XAS 6

Volle olie van buitengewoon hoge kwaliteit voor het verspanen van ferrometalen

Omschrijving

Q8 Bach XAS 6 is een chloorvrije laagviskeuze volle olie voor middelzware tot zware verspanende bewerkingen. De basisolie van onovertroffen kwaliteit biedt een uitzonderlijke oxidatiestabiliteit, wat een lange levensduur van de vloeistof garandeert. Dankzij de buitengewone additieven levert Q8 Bach XAS 6 uitstekende resultaten op het gebied van oppervlakteafwerking en levensduur van het snijgereedschap. Door de actieve zwavel is het product uitermate geschikt voor ferrometalen zoals gietijzer, koolstofstaal en hooggelegerde staalsoorten.

Toepassingen

Q8 Bach XAS 6 is ontwikkeld voor machinebewerkingen aan hoge snelheid zoals slijpen, draaien en boren. Het product is uitermate geschikt voor ferrometalen zoals gietijzer, koolstofstaal en hooggelegerde staalsoorten, inclusief roestvrij staal en hittebestendige staallegeringen.

Gebruikersinstructies

Om de kwaliteit te waarborgen, is het raadzaam om het product binnen te bewaren, waar het is beschermd tegen water, vorst en direct zonlicht.

Bij gebruik in combinatie met koper en koperlegeringen is er een risico op vlekvorming. Bij sommige toepassingen kan het worden gebruikt voor aluminium- en magnesiumbewerkingen.

Milieu, Gezondheid en Veiligheid

Lees altijd het veiligheidsinformatieblad voor instructies over het veilige gebruik van het product en eventuele milieurisico's.

Eigenschappen

| | Methode | Eenheid | Eigenschappen |
|------------------------------------|---------|--------------------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C | D 4052 | g/ml | 0.84 |
| Kinematische viscositeit, 40 °C | D 445 | mm ² /s | 6 |
| Vlampunt, COC | D 92 | °C | 130 |
| Koper strip, 3 h, 100 °C | D 130 | - | 4 |
| Vier-kogel test, lasbelasting load | IP 239 | kg | > 770 |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Gelieve contact op te nemen met uw Q8Oils-vertegenwoordiger voor verder advies en ondersteuning betreffende uw specifieke toepassing en apparatuur.