

## Q8 Bach XNF 15

Fluido de corte puro de alto rendimiento para metales no féreos

### Description

Q8 Bach XNF 15 es un fluido de corte puro sin cloro para aplicaciones polivalentes tanto sobre metales féreos como no féreos. Como aceite de corte inactivo de viscosidad media es adecuado para su uso en talleres de mecanizado en los que un fluido se utiliza para el máximo número de operaciones con diferentes metales. El aceite base hidrotratado de alta calidad, color claro y bajo olor, ofrece una larga vida útil gracias a su superior estabilidad frente a la oxidación. Los aditivos de alto rendimiento posibilitan una amplia vida de la herramienta y excelentes propiedades de carga.

### Applications

Como fluido de corte inactivo de viscosidad media, es adecuado para operaciones de mecanizado general. Q8 Bach XNF 15 es un producto polivalente y es por tanto adecuado para aceros de baja a media aleación y metales no féreos, como cobre y aluminio.

### User instructions

Para conservar las propiedades de este producto, los envases se deben almacenar en lugar cerrado, protegidos del agua, congelación y rayos del sol.

### Environment, Health and Safety

Consulte por favor la Hoja de Datos de Seguridad del Producto para obtener las instrucciones para el uso seguro y respetuoso con el medio ambiente

### Properties

	Method	Unit	Typical
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0.86
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	15
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	185
Corrosión al cobre, 100 °C, 3 h	D 130	-	1
Ensayo cuatro bolas, carga de soldadura	IP 239	kg	520

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

### Remarks

Por favor, contacte con su representante en Q8Oils si necesita ayuda sobre sus aplicaciones o equipos específicos.