

Q8 Bach XNMC 31

Olio da taglio EP inattivo multifunzionale senza cloro

Descrizione

Q8 Bach XNMC 31 è un olio da taglio intero di media viscosità, di tipo inattivo, ovvero non macchia le leghe del rame. È un olio a base paraffinica severamente raffinata, additivato con zolfo e sostanze untuosanti a cui vengono aggiunti un pacchetto non convenzionale ad azione antiossidante/antiusura ed un inibitore di nebbie oleose. La moderna formulazione EP esente cloro costituisce un valore aggiunto nell'utilizzo del prodotto e rappresenta un vantaggio in caso di smaltimento dell'olio o di trucioli unti. Q8 Bach XNMC 31 non solo riduce fortemente l'attrito tra l'utensile ed il pezzo lavorato, formando film tenaci anche nelle situazioni più critiche che si vengono a generare durante la fase di taglio, ma grazie alla sua specifica additivazione è a tutti gli effetti un olio multifunzionale ossia può essere congiuntamente utilizzato anche per l'azionamento dei comandi oleodinamici e la lubrificazione delle guide di macchine utensili.

Applicazioni

Q8 Bach XNMC 31 è un fluido lubrorefrigerante appositamente formulato per tutte le operazioni che richiedano una perfetta finitura dei pezzi ed una lunga durata degli utensili. Q8 Bach XNMC 31 è stato pensato per l'impiego nelle operazioni medio-gravose di tornitura, foratura, filettatura e maschiatura su macchine automatiche e nella dentatura a creatore ed a coltello di pezzi in acciai automatici, acciai di facile lavorabilità ed in lega non ferrosa (di rame o di alluminio). Trova applicazione anche nei torni multimandrino dove si prevede o si voglia adottare l'uso di un solo prodotto: la sua viscosità ed additivazione specifica gli permettono di lavorare sia come fluido da taglio che come olio idraulico ed olio per guide e slitte.

Salute, sicurezza e ambiente

Per queste informazioni si faccia riferimento alla scheda di sicurezza a disposizione dei clienti.

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Densità, 20°C	D 4052	g/ml	0,874
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm ² /s	33,0
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm ² /s	5,75
Punto di scorrimento	D 97	°C	-15
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	220
Colore	D 1500	-	2.5
Corrosione del rame, 100 °C, 3 ore	D 130	-	1

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Osservazioni

Q8 Bach XNMC 31, di colore chiaro ed odore molto contenuto, offre una sensibile riduzione di nebbie oleose e fumi nell'ambiente di lavoro. La componente antiossidante favorisce lunghe durate alle cariche in esercizio. Particolarmente curato è l'aspetto tossicologico, per la salvaguardia dell'operatore e dell'ambiente.