

## Q8 Chopin 46

Olej do narzędzi pneumatycznych i wiertnic skalnych

### Opis

Q8 Chopin 46 to zaawansowany olej do narzędzi pneumatycznych i wiertnic skalnych. Zawiera jakościowe oleje bazowe i dodatki, które zapewniają optymalną przyczepność i emulsyjność. Q8 Chopin 46 ma wysoką odporność na oblodzenie i chroni przed zużyciem, rdzą i korozją. Dzięki silnemu filmowi olejowemu olej jest odporny na działanie wody.

### Zastosowania

Q8 Chopin 46 jest stosowany w pneumatycznych wiertnicach do skał w górnictwie podziemnym i powierzchniowym. Stosowany jest również w narzędziach pneumatycznych (obrotowych i udarowych) oraz młotach pneumatycznych w budownictwie (drogowym).

### Korzyści

- Mniejsze czasy przestojów i wyższa wydajność serwisu
- Doskonale zapobieganie zamarzaniu przez emulgowanie kropeł wody
- Doskonała ochrona przed wypłukiwaniem
- Zaawansowane właściwości adhezyjne

### Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Klasa lepkości ISO	-	-	46
Wygląd, 48 h, 4 °C	Visual	-	Bright and Clear
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0,876
Lepkość kinematyczna, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	46
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	6.72
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-24
Temperatura zapłonu, COC	D 92	°C	222
Test na rdzę, Proc. A i B, 24 godz.	D 665	-	pass
Test czterokulowy, obciążenie spoiny	IP 239	N	1700

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.