

Q8 City 2T

Motorfietsolie op synthetische basis

Omschrijving

Q8 City 2T is een voortsprekend voorverdund rookarm smeermiddel op synthetische basis voor motorfietsen. Dit smeermiddel met laag asgehalte biedt uitstekende prestaties. Q8 City 2T bevat een unieke component die de smeercapaciteit verbetert, de uitlaatrook vermindert en over een voortsprekend reinigings- en beschermingsvermogen beschikt. Deze olie is mengbaar met brandstof en heeft een laag vriespunt.

Toepassingen

Q8 City 2T wordt in alle verkeersomstandigheden gebruikt voor on- en off-road motorfietsen en scooters met een voormengsmeersysteem of olie-injectiesysteem. Deze olie biedt goede prestaties bij lucht- en watergekoelde motoren. Q8 City 2T overtreft de internationale technische specificaties en de specificaties van fabrikanten die de ISO-, API-, JASO- en TISI-specificaties vereisen.

Voordelen

- Voortsprekelijke lagersmering en bescherming tegen cilinderslijtage.
- Uitstekend lage rookvorming bij het opstarten van de motor en tijdens het rijden.
- Voortsprekelijke bescherming tegen hechting aan de zuigerringen en verstopping van het uitlaatsysteem.
- Voortsprekelijke bescherming tegen verstopping en voorontsteking van bougies.
- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	TC +	JASO	FC
ISO	L-EGC	TISI	1040

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,868
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0,8645
Kin. viscositeit basisolie bij 40 °C	D 445	mm ² /s	47
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.7
Viscositeitsindex	D 2270	-	138
Vlampunt, P-M	D 93	°C	92
Stolpunt	D 97	°C	-27
Sulfaatas	D 874	% mass	0.1
Kleur	Visual	-	Red
TBN	D 2896	mg KOH/g	2.3

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

We raden aan om een concentratie te gebruiken die voldoet aan de vereisten van de motorfabrikant.