

Q8 Dynobear 3

Ausgezeichnetes Mehrzweck-Umlauföl

Beschreibung

Q8 Dynobear 3 ist ein ausgezeichneter, für Spindellager von Werkzeugmaschinen entwickelter Mehrzweck-Schmierstoff. Er enthält ein bestimmtes Additiv, das die Reibung reduziert und Stick-Slip und Vibrationen beseitigt, die manchmal bei Spindellagern auftreten. Q8 Dynobear 3 bietet eine lange Lebensdauer, hervorragenden Korrosionsschutz, ausgezeichnete Verschleißschutzeigenschaften und hohe chemische und thermische Stabilität.

Anwendungen

Q8 Dynobear 3 wird in Spindellagern und Maschinen mit hohen Geschwindigkeiten und feinen Freiräumen verwendet, etwa in Werkzeugmaschinen, Koordinatenbohrmaschinen und Drehbänken.

Leistungen

- Reduzierte Ausfallzeiten dank gesteigerter Wartungseffizienz
- Ausgezeichnete Reibungsverringerung
- Verhindert Festsetzen
- Begrenzter Produktbedarf dank der vielseitigen Anwendbarkeit der Schmierstoffe
- Außerordentlich geeignet für verschiedene Einsatzbereiche

Spezifikationen & Zulassungen

DIN 51517-2 CL **ISO** 6743-2 F

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
ISO Viskositätsklasse	-	-	3
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,814
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	3.476
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	1.33
Viskositätsindex	D 2270	-	100
Flammpunkt, COC	D 92	°C	144
Farbe	D 1500	-	L 1.0

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.