

Q8 Dynobear 3

Uitstekende multifunctionele circulatieolie

Omschrijving

Q8 Dynobear 3 is een uitstekend multifunctioneel smeermiddel voor spindellagers van werktuigmachines. Het bevat een bepaald additief dat frictie vermindert en elimineert 'stick-slip' en trillingen die in spindellagers kunnen voorkomen. Q8 Dynobear 3 beschikt over een lange levensduur, een voortreffelijke corrosiebescherming, uitstekende antisluitage-eigenschappen en een goede chemische en thermische stabiliteit.

Toepassingen

Q8 Dynobear 3 wordt gebruikt bij spindellagers in machines die worden blootgesteld aan hoge snelheden en kleine spelingen zoals slijpmachines, malboren en draaibanken.

Voordelen

- Minder stilstandtijd dankzij hogere onderhoudsefficiëntie
- Uitstekende wrijvingsvermindering
- Voorkomt vastkleven
- Minder producten nodig dankzij veelzijdige toepassingen voor smeermiddelen
- Uitstekend geschikt voor diverse activiteiten

Specificaties & goedkeuringen

DIN 51517-2 CL **ISO** 6743-2 F

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
ISO viscositeitsklasse	-	-	3
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,814
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	3.476
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	1.33
Viscositeitsindex	D 2270	-	100
Vlampunt, COC	D 92	°C	144
Kleur	D 1500	-	L 1.0

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.