

## Q8 Formula Elite C2 0W-30

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, соответствующее спецификациям ACEA C2/PSA B71 2312

### Описание

Q8 Formula Elite C2 0W-30 - превосходное моторное масло со средним показателем сульфатной зольности (Mid SAPS) для легковых автомобилей. Этот смазочный материал обеспечивает лучшую в своем классе эффективность расхода топлива, совместимость с биотопливом и превосходную защиту двигателей Peugeot и Citroen (PSA). Масло превосходит требования ACEA C2 и соответствует строгим требованиям спецификации PSA B71 2312.

### Сферы применения

Масло Q8 Formula Elite C2 0W-30 разработано для двигателей Peugeot/Citroen Евро 6, требующих соответствия спецификации PSA B71 2312. Оно совместимо с двигателями, требующими соответствия спецификации PSA B71 2290-2014. Этот универсальный продукт также подходит для легковых автомобилей и коммерческих машин с двигателями с наддувом и без него, работающими на бензине, сжиженном газу или дизельном топливе, класса Евро 5 и 6.

### Преимущества

- Превосходная экономия топлива: снижение расхода более чем на 3%.
- Превосходная защита каталитического нейтрализатора и сажевого фильтра.
- Превосходная защита каталитического нейтрализатора SCR и сажевого фильтра.
- Превосходная совместимость с биотопливом за счет отличной стойкости к окислению.
- Улучшенная чистота двигателя, обеспечивает долговечность работы двигателя.

### Технические характеристики, рекомендации и допуски

ACEA	C2	Iveco	18-1811 SC1 LV
Fiat	9.55535-DS1	Maserati	
Fiat	9.55535-GS1	PSA	B71 2290-2014
Fiat	9.55535-S1	PSA	B71 2312-2022
Iveco	18-1811 SC1		

### Свойства

	Способ	Единица	Типичные
Плотность, 20 °C	D 4052	g/ml	0,841
Плотность, 15 °C	D 4052	g/ml	0,844
Класс вязкости	-	-	SAE 0W-30
Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	53.8
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	9.7
Вязкотемпературный показатель	D 2270	-	166
Вязкость при высокой темп. и высокая скорость сдвига	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>-2.9
Допустимая вязкость, -35 °C	D 5293	mPa.s	5200
Точка потери текучести	D 97	°C	-45
Температура воспламенения, СОС	D 92	°C	250

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

### Примечания

Рекомендуется для автомобилей, требующих соответствия спецификациям Fiat 9.55535-DS1/9.55535-GSI