PRODUKTDATENBLATT

Q8 Formula F1 10W-60

Synthetisches Pkw-Motoröl für Rennbedingungen

Beschreibung

Q8 Formula F1 10W-60 ist ein ganzjährig verwendbares Hochleistungsmotoröl für hochgradigen Motorschutz unter intensiven Fahrbedingungen, insbesondere bei Rennen. Die Produktformulierung hält hohem Öldruck stand und bietet ausgezeichnete Ölfilmfestigkeit zum Schutz des Motors vor Verschleiß.

Anwendungen

Q8 Formula F1 10W-60 wurde für Fahrzeuge mit normalen Saug- oder Turbobenzin- und Dieselmotoren entwickelt. Es wird vor allem für Hochleistungs-Mehrventilmotoren mit Katalysator und Hochleistungs-Sportautos empfohlen.

Leistungen

- *Einzigartige Motorleistung unter verschiedenen Fahrbedingungen.*
- *Hochgradige Ölfilmfestigkeit verhindert Motorverschleiß.*
- *Hervorragender Rost- und Korrosionsschutz.*
- *Erstklassiger Verschleißschutz für lange Motorlebensdauer.*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

ACEA	A3/B4	**API**	SP

Eigenschaften

	Verfahren	*Einheit*	*Typische*
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,875*
Viskositätsklasse	*-*	*-*	*SAE 10W-60*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*162*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*23.0*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*171*
Abscherrate	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>=5.5*
Scheinbare Viskosität bei -25°C	*D 5293*	*mPa.s*	*6600*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-24*
Flammpunkt, P-M	*D 93*	*°C*	*215*
Grenzpumptemperatur	*D 3829*	*°C*	*-27*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.