

Q8 Formula F1 10W-60

Synthetische motorolie voor raceomstandigheden

Omschrijving

Q8 Formula F1 10W-60 is een hoogkwalitatieve synthetische motorolie voor alle seizoenen. Deze olie is ontwikkeld voor onovertroffen motorbescherming in intensieve rijomstandigheden, zoals racen. Dankzij de speciale formulatie van het product verdraagt het een hoge oliedruk en biedt het uitstekende oliefilmsterkte om de motor te beschermen tegen slijtage.

Toepassingen

Q8 Formula F1 10W-60 is geformuleerd voor voertuigen met een normaal of turboaangedreven benzine- of dieselmotor. De olie wordt ten zeerste aanbevolen voor krachtige meerkleppenmotoren met katalysator en krachtige sportwagens.

Voordelen

- Uitzonderlijke motorprestaties in verschillende rijomstandigheden.
- Onovertroffen oliefilmsterkte voorkomt motorslijtage.
- Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.
- De beste slijtagepreventie voor een lange levensduur van de motor.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA A3/B4 API SP

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,875
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 10W-60
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	162
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	23,0
Viscositeitsindex	D 2270	-	171
Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnelheid	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=5.5
Schijnbare viscositeit -25°C	D 5293	mPa.s	6600
Stolpunt	D 97	°C	-24
Vlampunt, P-M	D 93	°C	215
Borderline Pumping Temp	D 3829	°C	-27

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.