

Q8 Formula Plus BB 15W-40

Olio motore minerale per autovetture conforme alle specifiche A3/B4 2021.

Descrizione

Q8 Formula Plus 15W-40 è un olio motore ad alte prestazioni per autovetture e veicoli commerciali leggeri. Questo lubrificante garantisce una protezione ottimale del motore, mantiene il motore pulito e previene la formazione di fanghi. Il prodotto soddisfa i requisiti ACEA A3/B4 2021.

Applicazioni

Q8 Formula Plus 15W-40 è consigliato per autovetture e furgoni con motori a benzina o GPL. È adatto per motori con catalizzatore, sia a iniezione diretta che aspirati, nonché per motori diesel sia aspirati che sovralimentati. Il prodotto soddisfa i requisiti ACEA A3/B4 2021.

Proprietà

- Ottimale prevenzione dell'usura che garantisce una lunga durata del motore.
- Elevata pulizia del motore, che ne aumenta la durata.
- Avanzata protezione contro ruggine e corrosione.

Specifiche

ACEA	A3/B4	MB	229.1
API	CF	VAG	VW 501.01
API	SN	VAG	VW 505.00

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,862
Densità, 20 °C	D 4052	g/ml	0,859
Viscosità cinematica olio base a 40 °C	D 445	mm ² /s	108.2
Viscosità cinematica a 100 °C	D 445	mm ² /s	15.2
Indice di viscosità	D 2270	-	147
Punto di scorrimento	D 97	°C	-25
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	234
Viscosità apparente, -20 °C	D 5293	mPa.s	7000
Viscosità ad alta temperatura e alta velocità di taglio (HTHS)	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.