

Q8 Formula Special G Long Life 5W-30

Synthetische ACEA C3/API SN-motorolie voor personenwagens

Omschrijving

Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 is een onovertroffen motorolie voor personenwagens. Dit product biedt onovertroffen bescherming tegen motorslijtage en slibvorming, maakt langere verversingsintervallen mogelijk en is compatibel met nabehandelingssystemen. De olie overtreft de ACEA C3- en API SN-vereisten en voldoet aan de strenge vereisten van alle grote OEM's.

Toepassingen

Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 is speciaal ontwikkeld voor Euro 5- en Euro 6-motoren die de specificaties van GM Dexos2, BMW en Mercedes-Benz vereisen. De olie is ook met terugwerkende kracht inzetbaar voor GM en Opel motoren die de GMLL-A-025- en GM-LL-B-025-specificaties vereisen. Bovendien is ze geschikt voor personenwagens en bedrijfsvoertuigen met een normaal of turboaangedreven Euro 5- en Euro 6-benzine-, lpg- of dieselmotor die een mid-SAPS motorolie vereisen.

Voordelen

- Onovertroffen motorreinheid voor een langere levensduur van de motor.
- Onovertroffen bescherming van de uitlaatkatalysator en de roetfilter.
- Brandstofbesparing van 1% of meer
- Biedt een matige verlenging van de olieerversingsintervallen.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	C3	GM	LL-A-025
ACEA	Recommended for ACEA C2	GM	LL-B-025
API	CF	MB	229.31
API	SN	MB	229.51
BMW	Longlife-04	MB	229.52
Chrysler	MS-11106	VAG	VW 502.00
Fiat	9.55535-S3	VAG	VW 505.00
Ford	M2C917-A	VAG	VW 505.01
GM	Dexos2		

Blaauwe kleur = officieel goedgekeurd

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,852
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0,849
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 5W-30
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	65,2
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	11,5
Viscositeitsindex	D 2270	-	175
Schijnbare viscositeit -30°C	D 5293	mPa.s	6200
Stolpunt	D 97	°C	-36
Vlampunt, COC	D 92	°C	225

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.