

Q8 Formula Top Up 5W-30

Omschrijving

Ultra hoog performante Laag SAPS SAE 5W-30 synthetische motorolie. Dit product biedt bescherming tegen voorontsteking op lage snelheid (LSPI of Low Speed Pre Ignition) en is compatibel met benzine deeltjesfilters (GPF). Het levert een superieure brandstofbesparing en motorbescherming voor diesel- en benzinemotoren, terwijl het compatibel is met biobrandstoffen.

Toepassingen

Top Up voor alle merken personenauto's.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	Jaguar Land Rover
API	MB
Abarth	Opel/Vauxhall
BMW	PSA
Chrysler	Porsche
Fiat	Renault
Ford	Toyota
GM	VAG
ILSAC	

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,861
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	69.6
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	12.0
Viscositeitsindex	D 2270	-	173
Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnelheid	CEC-L-36-A-90	mPa.s	3.7
Schijnbare viscositeit -30°C	D 5293	mPa.s	5600
Stolpunt	D 97	°C	-45
Vlampunt, COC	D 92	°C	209

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Enkel voor Top Up.