TECHNISCHE FICHE

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20

Synthetische olie voor dieselmotoren van bedrijfsvoertuigen

Omschrijving

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20 is een ultra hoog performante motorolie met lage viscositeit voor zware diesels. Deze olie biedt verbeterde duurzaamheid, vermindert slijtage en corrosie en is geformuleerd om een superieur brandstofverbruik te leveren voor moderne generatie zware dieselvoertuigen. Dit smeermiddel zorgt speciaal voor MAN en SCANIA voor brandstofbesparingen.

Toepassingen

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20 is geschikt voor gebruik voor alle Euro VI-voertuigen die zijn uitgerust met nabehandelingsapparatuur van de nieuwste generatie, zoals DPF's en SCR's waar het gebruik van MAN M3977 of SCANIA LDF-5 is vereist.

Voordelen

- *Langere olieverversingsintervallen*
- *De beste motorreinheid.*
- *Verbeterde brandstofbesparing*
- *Onovertroffen motorreinheid voor een langere levensduur van de motor.*
- *Onovertroffen compatibiliteit met biodiesel dankzij verbeterde oxidatiestabiliteit.*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

MAN	**M 3977**	**Scania**	**LDF-5**

Blauwe kleur = officiëel goedgekeurd

Eigenschappen

	Methode	*Eenheid*	*Eigenschappen*
Viscositeitsklasse	*-*	*-*	*SAE 5W-20*
Dichtheid, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,856*
Kinematische viscositeit, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*46.5*
Kinematische viscositeit, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*8.1*
Borderline Pumping Temp	*D 3829*	*°C*	*-36*
Vlampunt, P-M	*D 93*	*°C*	*196*
Stolpunt	*D 97*	*°C*	*-42*
TBN	*D 2896*	*mg KOH/g*	*13*
Sulfaatas	*D 874*	*% mass*	*1.0*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.