

Q8 Gear Oil V LD 75W-80

Vollsynthetisches API GL-4, Schaltgetriebeöl für Volvo

Beschreibung

Q8 Gear Oil V LD 75W-80 ist ein hochwertiges vollsynthetisches Getriebeöl mit verlängerten Ölwechselintervallen und erstklassiger Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen. Dieses Produkt bietet aufgrund der konstanten Filmstärke ein einfaches Schalten und außergewöhnlichen Schutz bei hohen Temperaturen. Niedrigviskose Eigenschaften optimieren die Getriebeeffizienz und den Kraftstoffverbrauch.

Anwendungen

Q8 Gear Oil V LD 75W-80 wurde speziell für Volvo 97318 lange Ölwechselintervalle entwickelt. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen vieler Nutzfahrzeug-OEMs und/oder Getriebehersteller, darunter MAN, ZF, DAF, IVECO, Eaton, Renault und Volvo Long Drain.

Leistungen

- Hervorragender Korrosionsschutz unter allen Wetterbedingungen.
- Hervorragender Rost- und Korrosionsschutz.
- Ausgezeichnet leichtes Schalten bei niedrigen Temperaturen und verlängerte Lebensdauer der Ausrüstung.

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

API	GL-4	Renault	
DAF		Volvo	97305
Eaton/Fuller	Europe Extended drain (300.000 km)	Volvo	97307 (400.000 km)
Iveco	18-1807 MGS	Volvo	97318 (800.000 km)
Iveco	18-1807 MGS1	ZF	TE-ML 01L
MAN	341 Type E3	ZF	TE-ML 02E
MAN	341 Type Z4	ZF	TE-ML 02L
MAN	341 Type Z5	ZF	TE-ML 08
MB	235.11	ZF	TE-ML 16K
MB	235.4		

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,864
Viskositätsklasse	-	-	75W-80
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	61.5
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	10.1
Brookfield Viskosität bei -40 °C	D 2983	Pa.s	20.0
Flammpunkt, P-M	D 93	°C	221
Pour Point	D 97	°C	-57

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.