

Q8 Multi LCX 1

Uniwersalny smar litowo-wapniowy

Opis

Q8 Multi LCX 1 jest smarem wielozadaniowym o zaawansowanych właściwościach wodoodpornych. Smar litowo-wapniowy, oparty na oleju mineralnym, charakteryzuje się doskonałą stabilnością walcowania. Jego zielony kolor pozwala na łatwe rozpoznanie po aplikacji. Q8 Multi LCX 1 charakteryzuje się długą żywotnością, optymalnymi właściwościami adhezyjnymi na metalu oraz wysoką ochroną przed rdzą. Stosuje się go w szerokim zakresie temperatur.

Zastosowania

Q8 Multi LCX 1 stosowany jest w inżynierii lądowej do aplikacji w trudnych warunkach (obecność pyłu, wody i wysokich temperatur). Zalecany jest w branży morskiej, do stosowania w urządzeniach w obecności wody lub przy dużych obciążeniach (np. urządzenia dźwigowe, wciągarki, etc....). Q8 Multi LCX 1 znajduje zastosowanie jako smar uniwersalny w urządzeniach rolniczych oraz w sektorze transportowym.

Specyfikacje i aprobaty

DIN 51502 KP1K-20 **ISO** 6743 L-XBCDB1

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Typ mydła	-	-	Lithium Calcium
Barwa	Visual	-	Green
Konsystencja, NLGI Nr.	NLGI	-	NLGI 1
Penetracja, działanie, 25 °C, 60 uderzeń	D 217	0.1 mm	310-340
Lepkość kin. oleju bazowego w temp. 40 °C	D 445	mm ² /s	310
Punkt kroplenia	D 566	°C	>180
Test czterokulowy, obciążenie spoiny	IP 239	N	3050

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.