

## Q8 Racing 4T 10W-50

Huile supérieure pour motos

### Description

Q8 Racing 4T 10W-50 est un lubrifiant synthétique supérieur qui renforce les performances de puissance des motos 4 temps. Il contient un agent polymérique unique améliorant l'indice de viscosité et des additifs anti-usure remarquables qui permettent d'obtenir un film d'une résistance extrême. Q8 Racing 4T 10W-50 garantit une propreté remarquable du moteur, est stable sur les plans mécanique et thermique et fournit des performances de pointe ininterrompues dans toutes les conditions.

### Applications

Q8 Racing 4T 10W-50 est utilisé dans les motos à embrayage sec et immergé sur route et en tout terrain. Il convient aux engins récréatifs tels que les véhicules tout-terrain et les quads. Ce lubrifiant dépasse les exigences des principaux constructeurs internationaux.

### Avantages

- Excellentes performances moteur dans des conditions d'utilisation extrêmes.
- Propreté et protection contre l'usure excellentes de tous les composants.
- Excellente maîtrise des températures élevées.
- Excellente protection des cylindres contre le grippage.
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion.

### Spécifications, recommandations et approbations

API SN JASO MA2

### Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,857
Classe de viscosité	-	-	10W-50
Viscosité Cinématique, 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	121
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	18,2
Indice de viscosité	D 2270	-	172
Point d'éclair, P-M	D 93	°C	220
Point d'écoulement	D 97	°C	-36

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.