

## Q8 T 45 LS SAE 90

API GL-5 LS asolie

### Omschrijving

Q8 T 45 LS SAE 90 is een geavanceerde asolie. De formulatie op basis van nauwkeurig geselecteerde basisoliën en uitstekende additieven is specifiek geschikt voor Limited Slip-differentiëlen. Het voldoet aan de API GL-5 LS specificatie voor differentiëlen, assen en eindaandrijvingen van zware vrachtwagens en personenwagens.

### Toepassingen

Q8 T 45 LS SAE 90 is specifiek ontworpen voor achterassen met Limited Slip-differentiëlen. Dit product kan worden gebruikt als smeermiddel bij hypoïde tandwielen, achterassen en eindaandrijvingen. Het voldoet aan de API GL-5 LS specificatie voor differentiëlen, assen en eindaandrijvingen van zware vrachtwagens en personenwagens.

### Voordelen

- Uitstekende limited slip-werking dankzij speciaal frictieadditief.
- Voortreffelijke bescherming tegen slijtage van de as.
- Voortreffelijke slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.
- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.

### Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

<b>API</b>	GL-5 LS	<b>Volvo</b>	97311
<b>Ford</b>	M2C119-A	<b>ZF</b>	<b>TE-ML 05C</b>
<b>Ford</b>	M2C154-A	<b>ZF</b>	TE-ML 12C
<b>GM</b>	1942382 (90006326)	<b>ZF</b>	TE-ML 16E
<b>Hanomag</b>	Specification 511	<b>ZF</b>	<b>TE-ML 21C</b>
<b>MIL</b>	L-2105B		

*Blauwe kleur = officieel goedgekeurd*

### Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0.907
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 90
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	170
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	16,7
Viscositeitsindex	D 2270	-	104
Stolpunt	D 97	°C	-27
Vlampunt, COC	D 92	°C	210

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.