

## Q8 T 520 SAE 20

Mineralisches API CG-4-Hochleistungs-Motoröl

### Beschreibung

Q8 T 520 SAE 20 ist ein Hochleistungs-Motoröl für den Bedarf älterer Fahrzeuge mit Turbomotoren. Das Öl wurde mit einem speziellen Additivpaket sowie Reinigungsmitteln/Dispergiernitteln entwickelt. Es bietet verbesserte Verschleißfestigkeit, optimale Schmierung und hält den Motor sauber.

### Anwendungen

Q8 T 520 SAE 20 kann als Motor- oder Getriebschmierstoff in Nutzfahrzeugen, Bussen, Off-Highway-/Baumaschinen und Militärausrüstungen verwendet werden. Es wurde für ältere Fahrzeuge mit Turbomotoren entwickelt. Verwendung: wo Einbereichs-Motoröl erwünscht ist

### Leistungen

- Hoher Rost- und Korrosionsschutz.
- Premium-Schutz vor Motorverschleiß.

### Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

Allison	C-3	Voith	Retarder
Caterpillar	TO-2		

### Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0.883
Viskositätsklasse	-	-	SAE 20W-20
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	61.3
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	8.6
Viskositätsindex	D 2270	-	114
TBN	D 2896	mg KOH/g	8.5
Pour Point	D 97	°C	-30
Flammpunkt, P-M	D 93	°C	210
Sulfatasche	D 874	% mass	1.1

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.