

Q8 T 630 DPF 5W-30

Synthetische ACEA C3 / API SN / MB / BMW motorolie voor personenwagens

Description

Q8 T 630 DPF 5W-30 is een geavanceerde low-SAPS motorolie voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Deze olie biedt optimale bescherming tegen motorslijtage en slib, is compatibel met nabehandelingssystemen en overtreft de ACEA C3- en API SN-vereisten.

Applications

Q8 T 630 DPF 5W-30 is ontwikkeld voor normaal of turboaangedreven Euro 4-, 5- en 6-benzine-, lpg- of dieselmotoren die low-SAPS motorolie vereisen. Ze overtreft de ACEA C3/API SN-vereisten.

Benefits

- Verbeterde bescherming van de uitlaatkatalysator en de roetfilter.
- Goede motorreinheid voor een langere levensduur van de motor.
- Verbeterde brandstofbesparing.

Specifications, recommendations and approvals

ACEA	C3	BMW	Longlife-04
ACEA	Recommended for ACEA C2	MB	229.51
API	CF	VAG	VW 502.00
API	SN	VAG	VW 505.01

Properties

	Method	Unit	Typical
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,853
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 5W-30
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	66.5
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	11.2
Viscositeitsindex	D 2270	-	166
Schijnbare viscositeit -30°C	D 5293	mPa.s	6300
Stolpunt	D 97	°C	-36
Vlampunt, COC	D 92	°C	210
Sulfaatas	D 874	% mass	0.8

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.