

Q8 T 65 LS 75W-90

Fluide synthétique pour essieux API GL-5 LS

Description

Q8 T 65 LS 75W-90 est un lubrifiant pour essieux de qualité supérieure. Ce produit facilite les changements de vitesse et est formulé pour les applications nécessitant des caractéristiques de glissement limité. Il fournit une protection extrême grâce à sa faible température de service et à sa résistance à l'oxydation. Le lubrifiant est formulé pour les équipements à usage intensif nécessitant une fluidité spéciale à faible température.

Applications

Q8 T 65 LS 75W-90 est conçu pour les équipements à usage intensif, tels que les essieux arrière, les réductions finales et certaines transmissions manuelles, nécessitant une fluidité spéciale à faible température et des caractéristiques de glissement limité. Il répond aux exigences de la spécification API GL-5 LS.

Avantages

- Formulation entièrement synthétique pour une stabilité thermique extrême.
- Excellent glissement limité grâce à un additif spécial modificateur de frottement.
- Protection exceptionnelle contre l'usure et prolongation de la durée de vie.
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion.
- Prolonge la durée de vie de l'équipement

Spécifications, recommandations et approbations

API	GL-5 LS	VAG	VW G 055 145
Fiat	9.55550-DA9	Volvo	97311
GM	1942382 (90006326)	ZF	TE-ML 05D
Hanomag	Specification 511	ZF	TE-ML 12D
MIL	L-2105D	ZF	TE-ML 21C

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,86
Classe de viscosité	-	-	SAE 75W-90
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm ² /s	102
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm ² /s	15.0
Indice de viscosité	D 2270	-	153
Viscosité Brookfield, -40°C	D 2983	Pa.s	135
Point d'écoulement	D 97	°C	-42
Point d'éclair, COC	D 92	°C	196

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.