

Q8 T 650 10W-40

ACEA A3/B4 2021-Pkw-Motoröl auf synthetischer Basis

Description

Q8 T 650 10W-40 ist ein Allround-Hochleistungsmotoröl für verbesserte Leistung mit hohem SAPS-Gehalt für PKW und leichte Nutzfahrzeuge. Dieses Produkt garantiert verbesserten Motorschutz durch die Bildung eines starken Schmierfilms bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen und erfüllt die Bedingungen von ACEA A3/B4 2021.

Applications

Q8 T 650 10W-40 wurde für Euro 3- und Euro 4-Motoren entwickelt und wird von den meisten Automobilherstellern verwendet. Es ist für PKW und Lieferwagen mit Benzin- oder Autogasmotoren konzipiert und für normale Saug- und Turbodieselmotoren mit oder ohne Direkteinspritzung geeignet.

Benefits

- Optimaler Motorschutz nach Kaltstart.
- Hohe Motorleistung unter verschiedenen Fahrbedingungen.
- Hoher Schutz vor Rost und Korrosion.

Specifications, recommendations and approvals

ACEA	A3/B4	МВ	229.1
API	CF	VAG	VW 505.00
API	SL		

Properties

	Method	Unit	Typical
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,874
Kin. Viscosität Grundöl bei 100°C	D 445	mm²/s	14.5
Kin. Viscosität Grundöl bei 40 °C	D 445	mm²/s	98.4
Viskositätsindex	D 2270	-	152
Scheinbare Viskosität bei -25°C	D 5293	mPa.s	6410
Grenzpumptemperatur	D 3829	°C	-30.2
Pour Point	D 97	°C	-30
Flammpunkt, P-M	D 93	°C	202

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.